精巧·高效能·通用插件机

JM-50

JUKI Smart Solutions

具有最新功能和最高品质的通用插件机基本机型

SOFTWARE STORAGE PRINTING INSPECTION PLACEMENT INSERTION SOLDERING

销售台数NO.1*
根据多数导入实绩的信赖品质 *本公司调查

■适合多品种少批量的生产
通过具有良好的计划性和零件对应力的新开发吸嘴和供给机，实现了较高的生产性

■可对应所有生产形态

■根据多数导入实绩的信赖品质

2071　2070
迷你卡盘吸嘴

最适合散装零件的通用散装供料器

规格

		JM-50
基板尺寸	1 次搬送	50×50㎜～410×360㎜
	2 次搬送	50×50㎜～800×360㎜
基板重量		2kg
元件高度		30㎜
元件尺寸		0603～□50㎜
电源		三相　AC200～415V
额定功率		2.2kVA
漏电断路器		标准
空气消费量		81L /min
传送高度为		900㎜、950㎜
外形尺寸(W×D×H)		1,454×1,505×1,450㎜
重量		約1,300kg

选购件一览表

	JM-50
后面操作装置	●
传送高度为 950㎜	●
图像识别装置(3D)	●
引脚校正治具	●
一括交换台車	●
键盘	●
基板自动宽度调整	●
外圈照明	●
超级底座	●

*对应时间请咨询

最大可安装数量*1

	卷盘供料器 (8 ㎜编带换算)	径向供料器			卧式供料器		管装供料器	通用 散装供料器 MVF	托盘		TR5SNK 托盘行数
		MRF-S	MRF-SN	MRF-L	MAF-S	MAF-L			全	一半	
18mm间距台架	56	18	18	14	14	10	10	5	1	2	40
12mm间距台架	不可使用	16	18	12	16	12	12	6	1	2	40

*1　同一种供料器的最大安装数量（前后合计）
*2　根据供给装置安装位置的不同，可能会限制可移动头。详情请咨询营业员。

※详细 请参考【机器规格书】。

JUKI公司保留更改产品设计与规格的权利，届时恕不另行通知。
印刷缘故资料内产品可能与实物有细微差别

JUKI CORPORATION HEAD OFFICE
The activities of research, development, design, sales, distribution, and maintenance services of industrial sewing machines, household sewing machines and industrial robots, etc., including sales and maintenance services of data entry systems,

东京重机国际贸易（上海）有限公司　www.jukichina.com

上海总公司
上海市普陀区中江路 118 弄 22 号
海亮大厦 904-905 室
电话：86-21-62368202(代表)
传真：86-21-62368110
邮编：200062

深圳分公司
深圳市南山区南海大道 1052 号
海翔广场 313 室
电话：86-755-26688670
传真：86-755-26880700
邮编：518067

制造商：JUKI CORPORATION
咨询处：JUKI AUTOMATION SYSTEMS CORPORATION
东京都多摩市鹤牧 2-11-1　电话：81-42-357-2293
传真：81-42-357-2285

www.juki.co.jp

JUKI AUTOMATION SYSTEMS INC www.jukiamericas.com
JUKI AUTOMATION SYSTEMS GMBH www.juki-smt.com
JUKI INDIA PVT LTD www.smtjukiindia.com
JUKI SMT ASIA CO.,LTD

Jun-2021/Rev.00